

TuffTrak®

Ground Protection Solutions

TUFFTRAK® ST

STANDARDOWE MATY DROGOWE WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

- Prace inżynierskie
- Budownictwo
- Przemysł wydobywczy
- Użytkowanie ogólne
- Ruch uliczny
- Infrastruktura
- Wojsko
- Imprezy rozrywkowe



Tufftrak ST wyjątkowy standard w przypadku tymczasowych systemów nawierzchni drogowych, idealny do stosowania jako tymczasowe drogi, platformy robocze dla ciężkich maszyn czy urządzeń, platform wiertniczych, magazynów lub miejsc bezpiecznego przebywania personelu budowy.

Posiada wyjątkową wielokierunkową, nisko profilową powierzchnię trakcyjną Chevron traction® i zapewniającą doskonałą przyczepność i trakcję. Poprawia to znacznie szybsze pozbywanie się zabrudzeń w postaci błota oraz zapewnia bezpieczny ruch po powierzchni mat TuffTrak® ST zmniejszając ryzyko poślizgnięć, potknięć i upadków.



TuffTrak® ST oferuje szereg opcji złączy do zastosowania w różnych warunkach gruntowych, zależnie od projektu, gwintowane otwory i metalowe złącza w każdym rogu, umożliwiającymi bezproblemowe, wzajemne połączenie mat.

- **100% odzyskiwany recyklingowo polietylen wysokiej gęstości lub polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej**
- **Powierzchnia trakcyjna Chevron® z wypustkami dla zapewnienia maksymalnej przyczepności**
- **Jednorodna, jednolita budowa maty zapewnia doskonałą wytrzymałość**
- **Różne rodzaje elementów łączących zależnie od rodzaju gruntu**
- **4 otwory, punkty łączenia umożliwiają łączenie mat w stabilne, zespolone powierzchnie**
- **Nisko profilowa powierzchnia trakcyjna na odwrotnej stronie doskonała do ruchu pieszego**

TuffTrak ST® standardowe, wysokiej wytrzymałości maty techniczne

zaprojektowane jako tymczasowe drogi, platformy robocze, zapewniające doskonałe właściwości nośne, zdolne wytrzymać obciążenie dochodzące do 150 ton.

Materiał: 100% odzyskiwany recyklingowo
Polietylen Wysokiej Gęstości (HDPE) lub
Polietylen o Ultra Wysokiej Masie
Cząsteczkowej



MODEL:TTMSST01BL

- 3010 mm x 2510 mm x 38 mm
- Powierzchnia robocza 7,5m²
- Waga 295 kg
- Nośność do 150 ton*
- Transport do 60 płyt na ciężarówce
- Powierzchnia trakcyjna Chevron

*Nośność zależna od rodzaju / struktury powierzchni gruntu

ZASTOSOWANIE

- Prace inżynierskie
- Budownictwo
- Przemysł wydobywczy
- Użytkowanie ogólne
- Ruch uliczny
- Infrastruktura
- Wojsko
- Imprezy rozrywkowe

WYNAJEM / SPRZEDAŻ:

FHU BART Bartosz Grabowski
Kowalska 2 11-730 Mikołajki Polska

Tel. biuro: +48 428 19 98
Mobile: +48 698 616 848

Web: www.checkers.com.pl
Mail: office@checkers.com.pl



A PRODUCT OF:



For more information visit: www.checkers-safety.com

CHECKERS FAMILY OF BRANDS:



Checkers Safety Group is committed to providing revolutionary product designs and visionary safety solutions that protect people, assets, and the environment.